

新浪内容联盟应用接入 API

大眼睛 server 接口规范

版本<1.0>

目 录

1. 产品简介	3
1.1 资讯/广告形式.....	3
1.2 展示图例	3
1.3 入口 icon.....	3
2. 平台配置/参数获取	4
2.1 开发者平台.....	4
2.2 获得 appkey.....	4
2.3 获得 apprid	4
3. 接口开发	5
3.1 功能说明	5
3.2 参数说明	5
3.2.1 请求消息	5
3.2.2 返回数据	6
3.3 数据字典	6
3.3.1 udid	6
3.3.2 plat	7
3.3.3 carrier	7

1. 产品简介

1.1 资讯/广告形式

信息流形式，每 6 条资讯展示一条广告

1.2 展示图例



1.3 入口 icon

1. 红色：
2. 黑色：
3. 白色：
4. 自定义：若以上大眼睛入口形式均不能满足要求，请自定义 icon 入口进行展示。

2.平台配置/参数获取

2.1 开发者平台

地址：<http://union.sina.com.cn>

登录：已开通权限的新浪通行证账号

2.2 获得 appkey

1) 提交媒体

登陆开发者平台，提交注册您意向合作的 APP，管理员审核通过后则会获得相应的 appkey；

The screenshot shows the 'Media Management' section of the Sina Developer Platform. At the top, there are search and download buttons. Below is a table listing three applications:

应用名称	AppKey	应用分类	平台	申请日期	审核日期	审核状态	操作
contest		财务	iOS	2015-04-23	2015-04-23	待审核	[编辑]
新浪新闻	bcb86abd714...	新闻	Android	2015-04-23	2015-04-30	审核通过	[编辑]
新浪体育		体育	iOS	2015-04-14	2015-04-14	草稿	[编辑]

2) 创建媒体

The screenshot shows the 'Create/Edit' form for a new media entry. The fields are as follows:

- * 应用名称: 新浪新闻
- * 应用分类: 新闻
- 关键词: 新闻, 资讯, 时尚, 生活
- * 平台: iOS (radio button selected)
- * 应用市场下载地址: <http://gdown.baidu.com/data/wisegame/72b505dbf43>
- * 包名: com.sina.news
- 操作按钮: 提取信息 (highlighted with a red box), 保存, 保存并提交

2.3 获得 apprid

1) 创建推荐

创建并配置您所需要的推荐设置，得到推荐 ID，即 apprid；

The screenshot shows the 'Content Alliance' configuration section. The 'Content Alliance' tab is selected. The table lists two recommendation configurations:

推荐ID	推荐名称	更新时间	状态	操作
36	娱乐app推荐	2015-04-30 18:10:44	启用	[编辑] [禁用]
13	时尚健康推荐	2015-04-30 18:07:51	启用	[编辑] [禁用]

2) 新建内容联盟位

内容联盟位

推荐设置

* 推荐名称	新浪财经app推荐位
推荐来源	<input checked="" type="checkbox"/> 新浪新闻 <input type="checkbox"/> 新浪军事 <input type="checkbox"/> 新浪体育 <input type="checkbox"/> 新浪财经 <input type="checkbox"/> 新浪娱乐 <input type="checkbox"/> 新浪视频 <input checked="" type="checkbox"/> 新浪科技 <input checked="" type="checkbox"/> 新浪时尚 <input type="checkbox"/> 新浪女性 <input type="checkbox"/> 其他频道
屏蔽标题关键词	娱乐
广告资源类型	信息流

3. 接口开发

3.1 功能说明

通过 http 请求接口传递相关请求参数，返回 HTML 文件进行展示。返回的数据与请求的参数有关，有可能出现无资讯情况。

3.2 参数说明

3.2.1 请求消息

1. 请求地址

<http://d1.sina.com.cn/litong/zhitou/sinaads/demo/SinaEyeFeedPage/index.html>

2. 请求参数

参数名称	含义	类型	必填	说明
udid	设备 ID	string	*	设备唯一标识，见 3.3.1
plat	系统平台	string	T	平台，见 3.3.2
appkey	App 标识	string	*	平台配置获取的参数，见 2.2
apprid	推荐 id	string	*	平台配置获取的参数，见 2.3
carrier	网络环境	number	T	网络环境，见 3.3.3
os_version	操作系统版本	string		例如：ios7.0.3
Brand	设备品牌	string		例如：apple

devicemodel	设备型号	string		例如：5s
bundleid	App 名字	string	T (重 要)	苹果 : bundleid 安卓 : 包名
geo	经纬度	string		(纬度 , 经度) 如 :(123,321)

注：

- 1) “必填否”列为“*”的为必填项，否则系统校验会出错；
- 2) “必填否”列为“T”的为重要项目，建议都要填写，是目前广告投放的定向分析的基础。否则参数缺失对定向广告填充率影响非常大 (bundleid 尤其重要)。

3.请求示例

```
http://d1.sina.com.cn/litong/zhitou/sinaads/demo/SinaEyeFeedPage/Index.html?appkey=01fdbcf92cba
d4486dca6be2ef3448d4deae1&apprid=1&udid=FBD57C16-40B5-432F-95F7-
F311D6DB7942&plat=IOS&carrier=1&os_version=IOS8.2&
brand=Apple&bundleid=esina.SinaAdiOSSDKSample&devicemodel=x86_64&geo=0.000,0.000
```

3.2.2 返回数据

创建一个 webview 容器，来加载上述请求返回的 html 文件即可。

展示效果图如下：



3.3 数据字典

3.3.1 udid

OS	参数
----	----

苹果	IDFA、openudid
安卓	IMEI

3.3.2 plat

参数值	意义
IOS	苹果
android	安卓

3.3.3 carrier

参数值	意义
0	unknown
1	wifi
2	cellular network-2G
3	cellular network-3G
4	cellular network-4G
5	cellular network-unknown generation